



CAMRO AB

www.camro.se

BROSCHYR MINI-KIPPER 2023



MINI-KIPPER FINNS I FLERA MODELLER. FABRIKEN KAN ÄVEN ANPASSA PÅBYGGNADERNA



Kort om Mini-Kipper:

Mini-Kipper tillverkas i Tyskland i en mindre fabrik med lång erfarenhet. Mini-Kipper är ett gammalt märke men det är första gången som försäljningen sker utanför Tyskland. CamRo startade som importör i Sverige hösten 2022. Den första maskinen levererades 1968, se bild nedan.

Maskinerna i denna broschyr är elektrisk drivna. Vi kan även erbjuda bensin och diesel på dessa modeller.

Samtliga modeller kan även anpassas på fabriken vid speciella önskemål så som högre hastighet, stålflak, högre flaklämmar, däckval, belysningar, stolar, drag, lövblåsar, lövsugutrusning med mera.



Made in Germany



Mini -Kipper KL 800E

ELEKTRISK



STD UTRUSTNING:

- 24V/135Ah/C5-batterier (Lead-Carbon underhållsfria) 2 kW trefasmotor, borstlös, differentialaxel
- Laddare integrerad i fordonet
- Curtis AC
- Elektrisk gaspedal för fram & back
- Körhastighet från 0-12 km/h
- Däck: 5,00-10 klackar fram, 145/80R10 bak
- Flakstorlek 800 x 1 250 mm
- Fasta sidolämningar, avtagbar frontläm
- Elektrisk tipp & svängning för flaket
- Servostyrning
- Timräknare
- Nyttolast upp till 400 kg

TILLVAL UTRUSTNING:

- Släpvagnsdrag med sprint & kula (ej för vägtrafik)
- Lövlämningar (trä) 400 mm hög



Ytterligare specialutrustning på begäran. Fabriken kan anpassa en hel del efter kundernas önskemål

100%electric

Mini-Kipper MK 1624E

ELEKTRISK



STD Utrustning:

- 24V/200Ah/C5-batterier, (Lead-Carbon underhållsfria)
- 3 kW trefasmotor, borstlös, differentialaxel
- **Laddare integrerad i fordonet**
- Curtis AC
- Hydraulisk fotbroms, elektromekanisk parkeringsbroms
- Rattstångsomkopplare för körriktning, elektrisk gaspedal
- Körhastighet från 0-18 km/h
- Däck: fram 16x6,50-8, bak 205/60 R13
- Flakstorlek 1 000 x 1 700 mm, aluminiumlämmar(300 mm)
inkl elektrohydraulisk trevägstipp
- **Trafikbelysning**
- Nyttolast upp till 800 kg

TILLVAL UTRUSTNING:

- Passagerarsäte, utan fjädring, med armstöd
- Förarkomfortstol med fjädring
- Släpvagnsdrag med sprint (ej för vägtrafik)
- Luftfjädrat säte
- Släpvagnsdrag med sprint (ej för vägtrafik)
- Tak med främre och bakre fönster, inkl torkare
- Förarhytt med fasta, låsbara helglasdörrar, Skyddsgaller för bakruta
- Hyttvärmare diesel
- Varningsljus och DIN 67520-märkning
- Anslutning fram för elektriska redskap 48V med potentiometer för justering

Elektrisk bevakningsanordning steglös kontroll, inklusive 5 m vattenslang och munstycke, 1 000 liters vattentank med avtagbar ram

- Omvandlare DC/ 230V AC 700W/1500W för drift av häcksax etc.
- Hydrauliskt frontfäste, Kat.0
- Fronthydraulik
- Lövlämmar (träskivor) 500 mm högt
- Lövlämmar (perforerat galler) 500 mm högt
- Hydrauliskt svängbart flak för tipp åt sidan

ytterligare specialutrustning på begäran.

Mini-Kipper MK 1648E

ELEKTRISK



STD Utrustning:

- 48V/200Ah/C5-batterier, (Lead-Carbon underhållsfria)
- 4 kW trefasmotor, borstlös, differentialaxel
- Laddare integrerad i fordonet
- Curtis AC
- Hydraulisk fotbroms, elektromekanisk parkeringsbroms
- Rattstångsomkopplare för körriktning, elektrisk gaspedal
- Körhastighet från 0-18 km/h
- Däck: fram 16x6,50-8, bak 205/60 R13
- Flakstorlek 1 000 x 1 700 mm, aluminiumfästen (300 mm) **inkl elektrohydraulisk trevägstipp**
- Trafikbelysning
- Nyttolast upp till 900 kg

TILLVAL UTRUSTNING:

- Passagerarsäte, utan fjädring, med armstöd
- Förarkomfortstol med fjädring

Släpvagnsdrag med sprint (ej för vägtrafik)

- Luftfjädrad säte

Släpvagnsdrag med sprint (ej för vägtrafik)

Tak med främre och bakre fönster, inkl torkare

- Förarhytt med fasta, låsbara helglasdörrar, Skyddsgaller för bakruta

Hyttvärmare diesel

Varningsljus och DIN 67520-märkning

Anslutning fram för elektriska redskap 48V med potentiometer för justering

48-V lövblås. Kräver fr.lyft & anslutning fram med potentiometer

Elektrisk sopvals 48v med 3kW BLDC motor med integrerad transmission. Kontroll för steglös justering av hastighet

Elektrisk bevattningsanordning steglös kontroll, inklusive 5 m vattenslang och munstycke, 1000 liters vattentank med avtagbar ram

- Omvandlare DC/ 230V AC 700W/1500W för drift av häcksax etc.

- Hydrauliskt frontfäste, Kat.0

- Fronthydraulik

- Lövlämmar (träskivor) 500 mm högt

Lövlämmar (perforerat galler) 500 mm högt

- Hydrauliskt svängbart flak för tipp åt sidan

ytterligare specialutrustning på begäran.

100%electric

Mini-Kipper MK 1700E



ELEKTRISK



STD Utrustning:

- 48V/320Ah/C5-batterier (Lead-Carbon underhållsfria)
6,5 kW trefasmotor, borstlös, differentialaxel
- Laddare integrerad i fordonet
- Curtis AC
- DC/DC-omvandlare 48V/12V, 300W
- Hydraulisk fotbroms, mekanisk parkeringsbroms
- Rattstångsomkopplare för körriktning, elektrisk gaspedal
- Körhastighet från 0-20 km/h
- Däck: fram 18x7,00-8, bak 25x8,50-14
- Flakstorlek 1 100 x 1 800 mm, aluminiumlämmar (300 mm) **inkl elektrohydraulisk trevägstipp**
- Nyttolast upp till 1 400 kg

TILLVAL UTRUSTNING:

- Fullfjädrad pendelstyraxel (med fjäder och hydraulisk dämpare)

Passagerarsäte med fjädring

- Förarkomfortstol med fjädring

- Luftfjädrad säte

- Släpvagnsdrag med sprint (ej för vägtrafik)

- Tak med främre och bakre fönster, inkl torkare

- Förarhytt med fasta, låsbara helglasdörrar,

- skyddsgaller för bakruta

- Varningsljus och DIN 67520-märkning

- Manuell svängning på flaket höger & vänster.
Hydraulisk tipp. Se nedan vid extra val av hydraulisk svängning av flaket.

- Hydraulisk svängning på flaket höger & vänster . Automatisk stopp vid ändlägen men även i centrerat läge

- Anslutning fram för elektriska redskap 48V med potentiometer för justering

Elektrisk bevakningsanordning steglös kontroll, inklusive 5 m vattenslang och munstycke, 1 000 liters vattentank med avtagbar ram

- Omvandlare DC/ 230V AC 700W/1500W för drift av häcksax etc.

- Hydrauliskt frontfäste, Kat.0

- Fronthydraulik

- Lövlämmar (träskivor) 500 mm högt

- Lövlämmar (perforerat galler) 500 mm högt

- 48-V lövblås. Kräver fr.lyft & anslutning fram med potentiometer

ytterligare specialutrustning på begäran.

100%electric

Mini- Kipper MK 1800E

ELEKTRISK



STD Utrustning

- 48V /320Ah/Lead Carbon, differentialaxel, borstfri 8,5 kW AC-motor
- Laddare integrerad i fordonet
- Curtis AC
- DC/DC-omvandlare 48V/12V, 300W
- Hydraulisk fotbroms, mekanisk parkeringsbroms
- Rattstängsomkopplare för körriktning, elektrisk gaspedal
- Körhastighet från 0-25 km/h
- Däck: fram 20,5x8,00, bak 225/70 R15C
- Flakstorlek 1 100 x 1 800 mm, aluminiumfästen (400 mm) inkl elektrohydraulisk trevägstipp
- Inkl fjädrad framaxel för bättrekomfort
- Nyttolast upp till 2 400 kg

TILLVAL UTRUSTNING:

- Frampassagerarsäte med fjädring
- Förarkomfortstol med fjädring
- Luftfjädrat förarsäte
- Släpvagnsdrag med sprint (ej för vägtrafik)
- Breda däck, 27x8,50-15
- Tak med främre och bakre fönster, inkl torkare
- Förarhytt med fasta, låsbara helglasdörrar,
- Dieselvärmare

- Varningsljus och DIN 67520-märkning

Manuell svängning på flaket höger & vänster.
Hydraulisk tipp. Se nedan vid extra val av hydraulisk svängning av flaket.

Hydraulisk svängning på flaket höger & vänster. Automatisk stopp vid ändlägen men även i centrerat läge

Anslutning fram för elektriska redskap 48V med potentiometer för justering

Elektrisk bevakningsanordning-steglös kontroll,

inklusive 5 m vattenslang och munstycke, 1000 liters vattentank med avtagbar ram

- Omvandlare DC/ 230V AC 700W/1500W för drift av häcksax etc.

- Hydrauliskt frontfäste, Kat.0

- Fronthydraulik

- Lövlämmar (träskivor) 500 mm högt

- **Lövlämmar (perforerat galler) 500 mm högt**

- 48-V lövblås. Kräver fr.lyft & anslutning fram med potentiometer

ytterligare specialutrustning på begäran.

100%electric

Mini-Kipper MK 2200E



ELEKTRISK



STD Utrustning:

- 48V /428Ah batterier, 8,5 kW trefasmotor, borstlös, LeadCarbonbatterier,differentialaxel
- **Laddare integrerad i fordonet**
- Curtis AC
- DC/DC-omvandlare 48V/12V, 300W
- Belysning
- Fullfjädrad pendelstyraxel (med fjädrer och hydraulisk dämpare)
- Hydraulisk fotbroms, mekanisk parkeringsbroms
- Rattstängsomkopplare för körriktning, elektrisk gaspedal
- Körhastighet från 0-20 km/h
- Däck: fram 20,5x8,00, bak 235/65 R16C
- Flakstorlek 1 300 x 2 000 mm, aluminiumfästen (400 mm) **inkl elektrohydraulisk trevägstipp**
- Nyttolast upp till 1 800 kg

TILLVAL UTRUSTNING:

- Passagerarsäte, komfort
- Luftfjädrad säte
- Släpvagnsdrag med sprint (ej för vägtrafik)
- Breda däck,
- Tak med främre och bakre fönster, inkl torkare
- Förarhytt med fasta, låsbara helglasdörrar,
- Dieselvärmare
- Manuell svängning på flaket höger & vänster. Hydraulisk tipp. Se nedan vid extra val av hydraulisk svängning av flaket.
- Hydraulisk svängning på flaket höger & vänster . Automatisk stopp vid ändlägen men även i centrerat läge
- Anslutning fram för elektriska redskap 48V med potentiometer för justering
- 48-V lövblås. Kräver fr.lyft & anslutning fram med potentiometer

Elektrisk bevakningsanordning steglös kontroll, inklusive 5 m vattenslang och munstycke, 1000 liters vattentank med avtagbar ram

- Omvandlare DC/ 230V AC 700W/1500W för drift av häcksax etc.

- Hydrauliskt frontfäste, Kat.0
- Fronthydraulik
- Lövlämmar (träskivor) 500 mm högt
- Lövlämmar (perforerat galler) 500 mm högt ytterligare specialutrustning på begäran.

100%electric 



CamRo AB
Tel vxl: 021-352200
E-post: info@camro.se
Hemsida: www.camro.se
Vi finns även på Facebook, Instagram, LinkedIn

CamRo är Svensk generalagent för Mini-Kipper. Vi har återförsäljare utspridda i Sverige så att våra kunder har närhet till försäljning och service.

Kontakta oss på CamRo så styr vi ihop Er med närmsta försäljningsställe. Ifall ni fått denna broschyr från en av våra återförsäljare så ser ni deras kontaktuppgifter nedan.

Varmt välkommen att kontakta oss

ÅTERFÖRSÄLJARE:



100%electric