

Vi reserverar oss för felskrivningar. Det är alltid uppgifterna i Addas Ramavtal som gäller



www.camro.se

Tel: vxl Sundsvall: 021-352200

E-post: info@camro.se



Ett företag inom SKR

Dessa modeller har vi med i Addas ramavtal:

Parkmaskiner och gräsklippare 2019-3

&

Elektriska arbetsfordon 2024

Vi hjälper er gärna med era frågor

Finns med i Adda, dokument 1A gräsklippare,

Gianni Ferrari GTS230 bensin:

- Rattstyrd gräsklippare med frontmonterat klippaggregat. Superkompakt
- Briggs & Stratton 23hk bensinmotor. 2-cyl. Steg V
- Rattstyrd med servostyrning och rattknopp
- Justerbar rattstång
- Hydraulisk högtippande gräsbehållare på 480 liter. Lyfter 165cm
- 2wd hydrostatdrift
- 10 km/h
- 16 liters bränsletank
- Hydraulisk lyft på klippdäcket
- Klippbredd 112cm
- Hydrauldrivet klippdäck (lägre ljudnivå och mindre vibrationer)
- Fällbar båge
- Extra hydraulik för ex sop, plogblad med mera
- Direktinkast
- LED belysning fram
- Längd, bredd, höjd: 223x100x200 cm exkl klippdäck



Finns med i Adda, dokument 1A gräsklippare,

Gianni Ferrari Turbo 1W 4wd diesel:

- Rattstyrd gräsklippare med frontmonterat klippaggregat.
- Kubota dieselmotor på 26hk, 3-cyl, Steg V
- Rattstyrd med servostyrning
- Rattknopp
- Justerbar rattstång
- Högtippande gräsbehållare på 1.100 liter. Lyfter 220cm
- 4wd hydrostatdrift
- Klippbredd 152cm
- PTO drivet klippdäck
- Fällbar båge
- 13 km/h
- Grammer komfortstol
- Mekanisk diffspärr
- 2-pedalssystem
- Hydrostatiska bromsar
- Skivbroms fram för parkeringsbroms
- 40-liters dieseltank
- Maskinvikt ca 1.040kg inkl klippdäck
- Mått LxBxH: 280x125x186 med nedfälld båge
- Trafikbelysning



Finns med i Adda, dokument 1A gräsklippare,

Shibaura CM254 med 152cm klippaggregat:

- Motor: Shibaura/Perkins dieselmotor, vätskekyld, 1496cc, 2.600 varv, Miljösteg 5
- Hydrostatdrift, 2-stegs
- 2 pedalssystem, 1 pedal framåt och 1 pedal bakåt
- Transporthastighet Låg 12 km/h, Hög 24 km/h
- 4-hjulsdriven
- Mekanisk diffspärr
- Automatisk diff
- Komfortstol med justerbar fjädring, anpassningsbar efter vikt, armstöd, bälte
- Svensk instruktionsbok
- Parkeringsbroms med våta skivor
- Elektronisk bränslemätare
- Farthållare
- Hydraulisk viktfördelare mellan maskin och klippdäck. Justeras via instrumentpanelen för att säkerställa optimalt grepp i slänter
- Hydraulisk lyft av klippaggregatet
- 50.5 liters dieseltank
- Fällbar båge
- Ställbar rattstång
- Justerbar ratt i höjdlid
- Bakhjulsstyrd
- Servostyrning
- CE-märkt
- Maskinens bredd exkl klippaggregat: 139cm
- Maskinens längd exkl klippdäck 241cm
- Maskinens vikt exkl klippdäck 730kg
- Däckdimensioner: Fram 24x13.00-12, Bak 20x8.00-10
- Gräsmönstrade däck
- Möjlighet att montera andra redskap, ex, sop, snöslunga, slaghack, uppsamlare, hytt med värme och AC, extra hydraulik fram och bak med mera..
- Klippaggregat 152cm med bakutkast (finns att välja till mulcher)

Japansk kvalitet & driftsäkerhet



Finns med i Adda, dokument 1A gräsklippare,

Shibaura CM254 med 180cm klippaggregat:

- Motor: Shibaura/Perkins dieselmotor, vätskekyld, 1496cc, 2.600 varv, Miljösteg 5
- Hydrostatdrift, 2-stegs
- 2 pedalssystem, 1 pedal framåt och 1 pedal bakåt
- Transporthastighet Låg 12 km/h, Hög 24 km/h
- 4-hjulsdriven
- Mekanisk diffspärr
- Automatisk diff
- Komfortstol med justerbar fjädring, anpassningsbar efter vikt, armstöd, bälte
- Svensk instruktionsbok
- Parkeringsbroms med våta skivor
- Elektronisk bränslemätare
- Farthållare
- Hydraulisk viktfördelare mellan maskin och klippdäck. Justeras via instrumentpanelen för att säkerställa optimalt grepp i slänter
- Hydraulisk lyft av klippaggregatet
- 50.5 liters dieseltank
- Fällbar båge
- Ställbar rattstång
- Justerbar ratt i höjdd
- Bakhjulsstyrd
- Servostyrning
- CE-märkt
- Maskinens bredd exkl klippaggregat: 139cm
- Maskinens längd exkl klippdäck 241cm
- Maskinens vikt exkl klippdäck 730kg
- Däckdimensioner: Fram 24x13.00-12, Bak 20x8.00-10
- Gräsmönstrade däck
- Möjlighet att montera andra redskap, ex, sop, snöslunga, slaghack, uppsamlare, hytt med värme och AC, extra hydraulik fram och bak med mera..
- Klippaggregat 152cm med bakutkast (finns att välja till mulcher)

Japansk kvalitet & driftsäkerhet



Motor	Loncin LC2P77 - 708 cc
Kraft	16kW
Cylindrarnas nummer	Tvåcylindrig
Transmission	Hydrostatisk
Start klippaggregat	Elektromagnetisk koppling
Klippfunktion	Mulcher
Klippbredd	116cm
Klipphöjd	7 positioner
Hastighet	1 framåt - 1 bakåt
Tillbehör ingår	LED-strålkastare
Vikt	270 kg



Motor	Kawasaki FR691V - 726 cc
Kraft	15,4 kW (20,6 hk)/3600 varv/min
Cylindrarnas nummer	Tvåcylindrig
Transmission	Hydrostatisk
Start klippaggregat	Elektromagnetisk koppling
Klippfunktion	Mulcher
Klippbredd	127cm
Klipphöjd	7 positioner
Hastighet	1 framåt - 1 bakåt
Tillbehör ingår	Störtbåge - LED-strålkastare



Motor	Kawasaki FX730V - 726 cc/23,5 hk
Transmission	Hydrostatisk
Start	Elektrisk
Klippfunktion	Bakutkast
Klippbredd	152cm
Klipphöjd	1,5" - 4,75" / 13 positioner
Knivar	3
Hastighet framåt	16 km/h
Hastighet bakåt	9 km/h
Framhjul	13 - 6,50 x 6
Bakhjul	23 - 10,5 x 12
Bränsletank	60L
Säte	Deluxe-fjädring med stöd
Nettovikt	463 kg



Motor	Kawasaki FX730V - 726 cc/23,5 hk
Transmission	Hydrostatisk
Start	Elektrisk
Klippfunktion	Mulcher
Klippbredd	152cm
Klipphöjd	1,5" - 4,75" / 13 positioner
Knivar	3
Hastighet framåt	16 km/h
Hastighet bakåt	9 km/h
Framhjul	13 - 6,50 x 6
Bakhjul	23 - 10,5 x 12
Bränsletank	60L
Säte	Deluxe-fjädring med stöd
Nettovikt	463 kg



Finns med i Adda, dokument 1A gräsklippare,

Remarc King-Size Servo 4wd 115:

- Motor: Honda GXV630 bensenmotor, 2-cyl, 20.8hk, 3.300varv
- Dubbla hydrostater, Hydrogear + HD axel. Stark drivning som tar dig upp i de mest utmanande lutningarna
- 4-hjulsdrift
- Servostyrning
- Rattknopp
- Luftstol som är avvibrerad
- Elektrisk lyft på klippaggregatet
- Elektrisk justering av klipphöjd
- Mått exkl klippdäck: LxBxH 204,5x85x122cm
- Vikt exkl klippdäck: 305kg
- Manuell tiltup på klippdäcket för serviceläge
- LED belysning fram
- Extra kraftig ramkonstruktion
- Klippaggregat 115cm med kombinerat mulcher och bakutkast

Alla våra delar har en motståndskraftig dubbel pulverlackering

för maximalt korrosionsskydd. Resultatet är ett

perfekt och långvarigt skydd för produkter som används varje dag

under de tuffaste förhållanden.



Finns med i Adda, dokument 1A gräsklippare,

Remarc King-Size Servo 4wd 135:

- Motor: Honda GXV630 bensenmotor, 2-cyl, 20.8hk, 3.300varv
- Dubbla hydrostater, Hydrogear + HD axel. Stark drivning som tar dig upp i de mest utmanande lutningarna
- 4-hjulsdrift
- Servostyrning
- Rattknopp
- Luftstol som är avvibrerad
- Elektrisk lyft på klippaggregatet
- Elektrisk justering av klipphöjd
- Mått exkl klippdäck: LxBxH 204,5x85x122cm
- Vikt exkl klippdäck: 305kg
- Manuell tiltup på klippdäcket för serviceläge
- LED belysning fram
- Extra kraftig ramkonstruktion
- Klippaggregat 135cm med kombinerat mulcher och bakutkast

Alla våra delar har en motståndskraftig dubbel pulverlackering

för maximalt korrosionsskydd. Resultatet är ett

perfekt och långvarigt skydd för produkter som används varje dag

under de tuffaste förhållanden.



BATTERI

Batterityp: Litiumjon 54 V 144Ah 8 Kwh

Laddningstid: 4 timmar

Laddningssystem: Integrerad batteriladdare med kabel

Autonomi: 6-8 timmar beroende på arbetsförhållanden

TRANSMISSION

Transmissionstyp: Elektrisk

Hastighet framåt: 10 km/h

Framåt-/bakåtrörelse: Enkelpedaldrift

Drivhjul: 2WD, bakhjulsdrift

Motordrivning elektrisk: 1,2 kW

Bromsar: Elektromagnetisk på transmissionsmotor med automatisk drivning

Styrning: Mekanisk styrning

LIPPNINGSSYSTEM

Typ av uppsamling: Direkt, mittmonterad gräsklippare, bak- eller sidoutkast

Uppsamlarkapacitet och tillbehör: 280 liter, full kollektorvarningssummer

Uppsamlartömning: Elektrisk tryckknappsmanövrerad

Klippbredd: 80 cm

Knivar: Enkelblad med stötdämpande flytande knivar

Knivmotor: Manuell användning av spak

Justering: Klipphöjd 3 kW

MÅTT OCH VIKT

Framhjul: 13×5,00-6

Bakhjul: 16×7,50-8

Längd/Bredd/Höjd: 202x85x122 cm

Tomvikt: 286 kg



BATTERI

Batterityp: Litiumjon 54 V 192 Ah 11 kWh

Laddningstid: 5,5 timmar

Laddningssystem: Integrerad batteriladdare med kabel

Autonomi: 6-8 timmar beroende på arbetsförhållanden

TRANSMISSION

Transmissionstyp: Elektrisk

Hastighet framåt: 10 km/h

Framåt-/bakåtrörelse: Enkelpedaldrift

Drivhjul: 2WD, dragkraft fram

Motordrift: Elektrisk 1,2 kW

Bromsar: Elektromagnetisk på transmissionsmotor med automatisk drivning

Styrning: Mekanisk styrning

KLIPPNINGSSYSTEM

Typ av klippning: Mulching med eventuell bakutkast

Klippbredd: 112 cm

Knivar: Trebladigt däck

Knivmotor: Elektrisk 9 kW

Klipphöjdsjustering: Elektrisk tryckknapp

Däckets vertikalisering: Mekanisk och elektrisk med användning av en spak och en knapp

MÅTT OCH VIKT

Framhjul: 16×7,50-8

Bakhjul: 140-6

Längd / Bredd / Höjd: 255x112x135 cm

Tomvikt: 395 kg



SX25 är en hydrostatdriven kompakttraktor, också kallad rotorklippare. Utrustad med en Shibaura 3-cylindrig dieselmotor på 24,5 hk, STAGE V. Mittre och bakre kraftuttag och 3-punktslyft, skyddsbåge ROPS, rymlig förarplats. Belysning är standard.

SX25 kombinerar styrkan och mångsidigheten hos en kompakttraktor med manövrerbarheten och användarvänligheten hos en trädgårdstraktor och gräsklippare. Eftersom det är väldigt enkelt att utrusta denna maskin och rotorklippare traktor med tillbehör, såsom klippdäck, frontlyft, frontkraftuttag, gräsuppsamlare, hytt, frontlastare och sopvals är denna kompakta traktor lämplig för många applikationer.

Speciellt hädigt är att SX25 kan utrustas med en frontmonterad rotorklippare, vilket gör den idealisk för effektiv gräsklippning även i varierande och krävande terräng. Perfekt för er som vill ha en maskin som klarar av många olika uppdrag, oavsett om det gäller enklare öppna grönytor eller mer komplicerade grönområden.



- Motor: dieselmotor på 35hk, vätskekyld, 1714cc
- Hydrostatdrift 3 grupper
- Fyrhjulsdraft
- Transporthastighet 29 km/h
- Hydrostatisk färdbröms, våt skivbröms
- Mekanisk diffspärr på bakaxeln
- PTO/kraftuttag bak 500 & 750 varv
- Lyftarmar bak Kat.1
- Lyftkapacitet bak 1.500kg
- Hydraulkapacitet 33,6 l/min, 180-185 bar
- 2 dubbelverkande hydrauluttag bak
- 2 bubbelverkande uttag fram
- Gasautomatik
- Farthållare
- Markfrigång 335mm
- 27 liters dieseltank
- Servostyrning
- CE-märkning och EU-maskindirektiv uppfylls
- Batterifrånskiljare
- Trafikbelysning
- Turf/åretrundäck Går även att byta till traktordäck
- Maskinvikt 1563kg

Hytt:

- Fabriksmonterad hytt
- AC
- Värme
- Radio med bluetooth
- LED arbetsramp fram
- 2st arbetsbelysning bak
- Extra ljudisolering
- Stora rutor runt om för bra sikt
- Joystick
- Justerbar rattstång



- Motor: dieselmotor på 48hk, vätskekyld
- Hydrostatdrift 3 grupper
- Fyrhjulsdrift
- Extra styrförmåga på framhjulen
- Transporthastighet 29 km/h
- Hydrostatisk färdbröms, våt skivbröms
- Mekanisk diffspärr på bakaxeln
- PTO/kraftuttag bak 540 & 750 varv
- Lyftarmar bak Kat.1
- Lyftkapacitet bak 1.500kg
- Hydraulkapacitet 38,1 l/min, 180-185 bar
- 2 dubbelverkande hydrauluttag bak
- 2 dubbelverkande hydrauluttag fram
- Gasautomatik
- Farthållare
- Markfrigång 366mm
- 27 liters dieseltank
- Servostyrning
- CE-märkning och EU-maskindirektiv uppfylls
- Batterifrånskiljare
- Trafikbelysning
- Turf/åretrundäck
- Maskinvikt 1627kg

Hytt:

- Fabriksmonterad hytt
- AC
- Värme
- Radio med bluetooth
- LED arbetsramp fram
- 2st arbetsbelysning bak
- Extra ljudisolering
- Stora rutor runt om för bra sikt
- Joystick
- Öppningsbara dörrar på båda sidorna



Motor: Dieselmotor på 60hk, Miljösteg 5, 4-cyl Turboladdad

- Stor och komfortabel hytt med extra ljudisolering, joystick till frontlyften och lastaren, AC, värme, stereo, LED ramp fram, 2st arbetsbelysning bak, stora rutor runt om för bästa runtomskikt, båda sidorna har öppningsbara dörrar, trafikbelysning, backspeglar, solskydd, vindrutetorkare fram och bak
- Servoassisterad styrning
- PTO bak 540 & 750 varv
- 2st dubbelverkande hydrauluttag fram
- 2st dubbelverkande hydrauluttag bak
- Hydraulkapacitet 42 liter/min
- Lyftarmar bak Kat.2
- Lyftkapacitet bak 1.500kg
- Hydrostatdrift 3 grupper. Lättkörd med fram och backpedal
- Fyrhjulsdrift
- Transporthastighet 28 km/h
- Hydrostatisk färdbröms, våt skivbröms
- Mekanisk diffspärr på bakaxeln
- Styr extra mycket på framaxeln (liten vändradie)
- Gasautomatik (motorns varvtal följer gaspedalen)
- Farthållare
- Servostyrning
- CE-märkning
- Batterifrånskiljare
- Turf/åretrundäck runt om



E-FM 24-60 Elektrisk:

100% elektrisk fjärrstyrd klippare från Italienska Blue Bird

- **Mått:** 962x980x612 mm
- **Klippbredd:** 60cm
- **Driftspänning:** 80V
- **Klippkraft:** 3000W
- **Batteri:** 80V-50Ah, med en drifttid på ca 3 timmar per laddning
- **Laddningstid:** 2 timmar (AC110-220V) snabbbladdaren är std
- **Motoreffekt:** 800W
- **Hastighet:** 47 meter per minut
- **Hastighetslägen:** 3
- **Fjärrkontroll:** 2,4G med en räckvidd ca 200 meter
- **Höjdjustering via fjärrkontroll:** 30-120 mm från marken, steglös justering via fjärrkontrollen
- **Start/stopp via fjärrkontroll:** Ja
- **Fjärrkontroll med display:** Ja
- **Bandbredd:** 150 mm
- **Klarar lutningar upp till ca 45 grader**



Vi har med flera modeller och utföranden från BioMant i Adda avtalet. Både bensindrivna modeller samt elektrisk modell. Se info i Adda alt kontakta oss och säg vad ni är ute efter så tar vi fram rätt modell.



Vi finns även med i ramavtalet elektriska arbetsfordon 2024 hos Adda:

Elektriska arbetsfordon 2024

Se modeller kommande sidor

- Lithium batterier
- Lastförmåga på flaket 1.000kg (lägre med registrering)
- 4kW trefasmotor, borstlös
- Automatisk diff på bakaxeln
- Std stol förare
- Std stol passagerare
- Bälte i förar och passagerarstol
- Inbyggd laddare
- Curtis AC
- Elektrisk gaspedal för fram och back
- Fram och back spak vid ratten
- Hydraulisk broms
- Elektromagnetisk parkeringsbroms
- 18 km/h
- Däck 16x6,50-8 fram, 205/60R13 bak
- Hydraulisk tipp
- 3-vägstipp
- Flakmått 1000x1700mm
- Servostyrning
- Trafikbelysning
- Timräknare
- Motorredskap klass 2 registrerad för trafik



- Lastförmåga på flaket 1.000kg (lägre med registrering)
- 48 volt
- 200Ah
- Std stol förare
- Std stol passagerare
- Bälte i förar och passagerarstol
- Lead Carbon underhållsfria batterier
- 4kW trefasmotor, borstlös
- Automatisk diff på bakaxeln
- Inbyggd laddare
- Curtis AC
- Elektrisk gaspedal för fram och back
- Fram och back spak vid ratten
- Hydraulisk broms
- Elektromagnetisk parkeringsbroms
- 18 km/h
- Däck 16x6,50-8 fram, 205/60R13 bak
- Hydraulisk tipp
- 3-vägstipp
- Flakmått 1000x1700mm
- Lastkapacitet 1000kg
- Servostyrning
- Trafikbelysning
- Timräknare
- Motorredskap klass 2 registrerad för trafik



- Lastförmåga på flaket 1.400kg (lägre med registrering)
- Lithium
- Std stol förare
- Std stol passagerare
- Bälte i förar och passagerarstol
- Servostyrning
- Trafikbelysning
- Varningsblinkers
- 6,5kW trefasmotor, borstlös
- Inbyggd laddare
- Det tar ca 6 timmar att ladda upp batteripaketet när ni har 10% batteri kvar
- Automatisk diff på bakaxeln
- Curtis AC styrsystem
- Elektrisk gaspedal för fram och back
- Fram och back spak vid ratten
- Hydraulisk broms bak
- 30 km/h
- Däck 18x7.0-8 fram, 25x8,5-14 bak
- Hydraulisk tipp
- 3-vägstipp
- Flakmått 1100x1800mm
- Timräknare
- Bilens bredd: 1100mm
- Motorredskap klass 2 registrerad för trafik



- Lastförmåga på flaket 1.400kg (lägre med registrering)
- 48 volt
- 320Ah batterier
- Lead Carbon underhållsfria batterier, inkapslade
- Std stol förare
- Std stol passagerare
- Bälte i förar och passagerarstol
- Servostyrning
- Trafikbelysning
- Varningsblinkers
- 6,5kW trefasmotor, borstlös
- Inbyggd laddare
- Det tar ca 6 timmar att ladda upp batteripaketet när ni har 10% batteri kvar
- Automatisk diff på bakaxeln
- Curtis AC styrsystem
- Elektrisk gaspedal för fram och back
- Fram och back spak vid ratten
- Hydraulisk broms bak
- 30 km/h
- Däck 18x7.0-8 fram, 25x8,5-14 bak
- Hydraulisk tipp
- 3-vägstipp
- Flakmått 1100x1800mm
- Timräknare
- Bilens bredd: 1100mm
- Motorredskap klass 2 registrerad för trafik

